

2モード警戒 Argus EZは、駐車環境に合わせてARM1、2の2つの警戒モードから選択できます。

各センサが異常を検知すると30秒間大音量サイレンで警報し、ハザードランプが点滅して車輛の異常をお知らせします。警告動作(弱衝撃)は短い警報音とハザードの点滅でお知らせします。

〈警戒モードARM1・ARM2の利用例〉

	操作方法	警戒範囲	
ARM1 (警戒) 	 リモコンのボタンを押すだけ、 ドアロックとともに警戒を開始します。	車輛への衝撃(強弱2段階)／イグニッション／ジャッキアップ(オプション)／ドア／トランク／ボンネット(オプション)／スターターカット ※弱衝撃は警告動作となります	ご自宅の駐車場など 犯行の初期段階から検知、 威嚇します。
ARM2 (警戒) 	 リモコンのボタンを長押しだけで、 ドアロックとともに警戒を開始します。	イグニッション／ドア／トランク／ボンネット(オプション)／スターターカット	立体駐車場や繁華街の駐車場など 外的な要因による誤動作の 心配がありません。

1WAYリモコン	1WAY(特定小電力)リモコンが2個標準で付属。 ドアロックに連動したARM(警戒開始)、DISARM(警戒解除)操作や、センサ感度の設定ができます。
2警戒モード	周囲の環境に合わせて全てのセンサを警戒状態にするARM1(警戒1)またはドア(トランク)・ボンネット*のみを警戒するARM2(警戒2)から選択できます。
ドア(トランク)開検知	ドア(トランク)の不正な開放を警戒します。
衝撃検知(2段階)	強い衝撃、弱い衝撃をそれぞれ検知します。
スターターカット	セルモータの始動を制限します。車輛の盗難防止に効果的です。
ボンネット開検知*	ボンネットの不正な開放を警戒します。
傾斜検知*	ジャッキアップ等による車輛の傾きを検知します。
ハザードフラッシュ機能	警告・警報動作時にハザードランプが点滅します。
レポート機能	警報の発生をステータスインジケータの点滅回数でお知らせします。
ドアロック連動	ARM(警戒開始)／DISARM(警戒解除)操作で、ドアのロック／アンロックを連動できます。
オプション出力1系統	車輛装備の操作が可能です。※車種によって操作できないことがあります。詳しくは販売取付店にご相談ください。
リモコン感度設定	リモコンからセンサ感度の設定が可能です。
サイレント操作	作動音を鳴らさずにARM(警戒開始)／DISARM(警戒解除)を行うことが可能です。
オートアーム機能	エンジンをOFFにしてドアを開けると、10秒後にリモコン操作なしでドアロックとARM(警戒開始)を自動で行います。
オートリアーム機能	DISARM(警戒解除)操作後、車輛への乗り込みがないと、30秒後に警戒を再開します。
警報ディレイ機能	ドア開け検出時に警報音の発生を一時的に遅らせます。
半ドア通知	ARM(警戒開始)操作時の半ドアをお知らせします。
カーバッテリー電圧低下通知	車輛のバッテリー電圧を監視して、DISARM(警戒解除)操作時にカーバッテリーの電圧低下をお知らせします。
緊急解除	万一、リモコンの電池切れや故障のときなどは、リモコンを使わずに警戒を解除することが可能です。
パレーモード	パレーモード中はARM(警戒開始)操作を行っても、警戒動作に入りません。(ドアロック連動のみ動作します)
ユピテル エンジンスターター／ターボタイマー併用可能	弊社テレコントロール エンジンスターターや市販のターボタイマーと併用できます。

*別売オプションが必要になります。

オプション

オプションの追加で防犯機能の強化や利便性アップが図れます。

品名	品番	
デジタル傾斜センサ	A-710S	車輛の傾きを検知します。
ボンネットセンサ	A-703S	ボンネットが開いたことを検知します。
バックアップサイレン	J-745U	車のバッテリーが外された場合などは、サイレン内蔵電池により警報します。
純正キーレスアダプタ	J-747U II	車輛のキーレスリモコンでARM(警戒開始)／DISARM(警戒解除)ができます。

本機はすべてのオプションを接続しても、保安基準で定められている消費電流30mAを超えることはありません。

構成ユニット

- 1WAY2ボタンリモコン 2個
- メインユニット(衝撃センサ内蔵)
- ステータスインジケータ(青色)
- パレースイッチ
- 大音量サイレン



仕様

リモコン	車載ユニット
■適合技術基準 電波法適合	■電源電圧:12V車専用
■使用電池 リチウム電池 CR1616×1	■消費電流 待機時:10mA以下 警戒時:10mA以下
■電池寿命 約1年(1日10回使用)	■サイレン音量:107dB/m
■寸法 29(W)×50(H)×9.5(D)mm(突起部含まず)	
■重量 16.5g(電池含む)	

取付可能な車種(対応車種)

国産12V車専用 12Vマイナスアース車専用です。



警告

安全のため取付はお買い求めいただいた販売取付店にご依頼ください。

- 本機は販売取付店での取付を対象としております。
- お客様ご自身の取付作業に対するサポートは行っておりません。
- お客様ご自身で取付られた場合の保証は受けられません。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

使用上のご注意

周囲の環境に合わせてセンサ感度を調整のうえ、適切な警戒モードでご使用ください。振動や騒音を発生している場所で、高感度設定のまま警戒していると警報を発する場合があります。仕様や外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。

本機はセンサにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。また、本機の動作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラなどによる損害、被害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

このカタログの記載内容については、お近くのArgusシリーズ販売取付店または、下記弊社窓口まで、お問い合わせください。

相談窓口0564-45-6515

受付時間10:00~17:30(年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33 <http://www.yupiteru.co.jp/>

盗難発生警報装置技術基準適合品

VAS登録番号 VAS003-015
道路運送車両法 盗難発生警報装置技術基準に完全適合し、
全国自動車用品工業会自主基準制度に登録された製品です。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品



国内で使用が認められている特定小電力無線機器には、マークが必ず表示されています。

お問い合わせ・お買い求め・対応車種など取付に関するご質問は・・・

M'z SPEED

アルゴスセキュリティサポート

TEL.06-6745-0011

AM10:30~PM7:00 火曜日定休